



TRANSMI 4 - SAE 10W

Детергентно масло за хидравлични трансмисии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TRANSMI 4 SAE 10W е подходящо за употреба, когато SAE 10W масло отговарящо на някоя от спецификациите **Caterpillar TO4, Allison C4, Komatsu TO10** или **ZF-TE-ML-03C** се препоръчва от производителя.

Основано приложение намира в хидравлични системи и хидростатични трансмисии на селскостопанска и пътно-строителна техника. В частност подходящо за оборудване на Caterpillar и Komatsu.

Спецификации:

Allison C4

Caterpillar TO-4

Komatsu TO10 (KES 07-868-1)

ZF TE-ML 03C

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 10W
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	874
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35.5
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.9
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		109
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	216

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ По-добра защита срещу износване в сравнение със SAE 10W моторни масла отговарящи на спецификацията Caterpillar TO-2.
- ✓ Високо съдържание на цинк и специфични добавки за изключителни противоизносващи свойства и подобрена водна дисперсия в сравнение с индустриалните хидравлични масла (НМ или НV).
- ✓ Отлични антиоксидационни и антикорозионни свойства.
- ✓ Изключителната стабилност в периода на експлоатация осигурява устойчивост на износване.
- ✓ Перфектна съвместимост с еластомери.
- ✓ Детергентна формула в съответствие с изискванията на определени OEM производители.
- ✓ Отлични противопенни свойства.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.