



LR ORGANIQUE

Готова за употреба 100% органична охлаждаща течност (-35°C) оранжева на цвят

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Готова за употреба 100% органична охлаждаща течност (-35°C) оранжева на цвят съдържаща органични добавки, моно етилен гликол и деминерализирана вода. Продукта не се нуждае от разреждане с вода. Подходящ е за всички видове охладителни системи (чугунени или алуминиеви блокове) на леки автомобили, тежкотоварна, пътностроителна, селскостопанска техника, мотоциклети... и в частност тогава, когато производителя препоръчва употребата на органичен антифриз.

Спецификации:

AFNOR DAF 74002, Deutz AG DQC CB-14, Ford WSS-M97B44-D (Ford, Jaguar Land-Rover, New-Holland...), Man 324 Type SNF, MB 326.3, Fiat 9.55523 VW group (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen), TL-774 D/ 774 F (G12/G12+) Mitsubishi, Opel-GM, Porsche (G12), Renault type D, Saab, Rover, Cummins, Hitachi, Isuzu, John Deere Komatsu, Liebherr Mack MTU Renault Trucks, Scania Volvo Wärtsilä Yanmar...
AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306/ D4656/ D4985/ D6210...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Аспект	Зрителен		Бистър
Цвят	Зрителен		Оранжев
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m3	1068
Температура на защита	ASTM D1177	°C	-35
pH	ASTM D1287		8.0
Точка на кипене (атмосф. налягане)	ASTM D1120	°C	108
Точка на кипене (под 1 атмосфера)	ASTM D1120	°C	129
Алкален резерв (р.Н. 5.5)	ASTM D1121	ml	4.5

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Изключителната топлопроводимост позволява ефективно отвеждане на топлината.
- ✓ Не се изпарява през периода на експлоатация.
- ✓ Висока точка на кипене.
- ✓ Образува тънък филм с металните части за по-висока защита.
- ✓ Предпазва цилиндровата глава и охладителната система от феномена кавитация (турбулентност в потока на течността).
- ✓ Отлична защита против замръзване дори и при екстремни температури.
- ✓ Позволява удължени интервали на смяна (в зависимост от препоръките на производителя).
- ✓ Природосъобразна формула не съдържаща нитрити, амини и фосфати (NAP free).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Забележка: В охладителни системи оборудвани със сини силиконови маркучи, спазвайте стриктно OEM препоръките. Някои Евро 6 двигатели имат ново изискване (хибридна охлаждаща течност Si-OAT и др.)

Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.