



AVX 1000 2T

100% синтетично масло на базата на естери за
2-тактови двигатели на ултралеки самолети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AVX 1000 2T е 100% синтетично масло специално разработено да покрие изискванията на основните производители на ултралеки авиационни двигатели.

В частност подходящо за 2-тактови двигатели оборудвани с инжекционни или карбураторни системи, включително тези опериращи в тежки експлоатационни условия (състезания, тренировки, теглене на банери и др.).

Смесване: Според изискванията на производителя.

Спецификации:

JASO FD
API TC
ISO-L-EGD

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	877
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		145
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-51
Пламна температура	ASTM D92	°C	112
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Естерните синтетични бази осигуряват изключителна устойчивост при високи температури, защитавайки двигателя.
- ✓ Предотвратява затлачвания по изпускателните колектори, маслените магистрали и буталата.
- ✓ Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.
- ✓ Много добри бездимни свойства.
- ✓ Нископепелна формула предотвратяваща образуването на отлагания в горивната камера.
- ✓ Ниската точка на течливост позволява употреба при много студени температури.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.