



AVX 500 2T

Полу-синтетично масло за 2-тактови двигатели на ултралеки самолети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AVX 500 2T е полу-синтетично масло специално разработено да покрие изискванията на различните производители на леки и ултралеки авиационни двигатели.

В частност подходящо за 2-тактови двигатели оборудвани с инжекционни или карбураторни системи, включително тези опериращи в тежки експлоатационни условия (тренировки, теглене на банери и др.).

Смесване: От 2 до 4% в зависимост от препоръките на производителя.

Спецификации:

API TC+

Anti smoke формула

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	870
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		129
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	114
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични бездимни свойства.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят.
- ✓ Подсилена защита против образуването на отлагания и проблеми със сегментите.
- ✓ Мигновено смесване с горивото.
- ✓ Ниска температура на течливост позволяваща употреба при изключително ниски температури.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.