



AVX 500 4T - SAE 10W-40

Полу-синтетично масло за 4-тактови двигатели на ултралеки самолети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AVX 500 4T 10W-40 е полу-синтетично масло специално разработено да покрие изискванията на различните производители на леки авиационни двигатели.

Специално разработено да смазва 4-тактови атмосферни или турбокомпресорни двигатели оборудвани с или без хидравлични повдигачи, включително тези опериращи в тежки експлоатационни условия (тренировки, теглене на банери и др.).

Специална формула за интегрирани редуктори и ограничители на въртящ момент.

Спецификации:

API SL

Съвместимо масло за двигатели Rotax 912 и 914.

Забележка: Този продукт е специфичен за ултралеките самолети. Не трябва да се използва в традиционните самолетни двигатели като Lycoming, Rolls-Royce, ...



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	866
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	94
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		160
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	227
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.15
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлична стабилност на маслото при високи температури.
- ✓ Подсилени диспергиращи свойства предотвратяващи образуването на отлагания.
- ✓ Адаптирано и препоръчано от Rotax за двигатели използващи оловно или безоловно гориво.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.