



75R DOT 4+

DOT 4+ синтетична спирачна течност с нисък вискозитет

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

75R DOT 4+ е специално създадена за дискови и барабани спирачни системи и е адаптирана към повечето хидравлични системи на съединителя.

Подходяща е за употреба при тежки експлоатационни условия (дискови спирачни системи достигащи повишени температури) и е специално препоръчана за превозни средства оборудвани със системи за подпомагане на водача като ESP (Electronic Stabilization Program), EBS (Electronic Braking System), ABS (Antilock Brake System), ASR (Acceleration Slip Regulation)...за подобряване на стабилността на превозните средства и пътната безопасност.

Спецификации:

FMVSS No. 116 DOT 4+

SAE J 1703

ISO 4925 Class 6

Renault 03-50-006

VW 501.14

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	Стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	1061
Кинематичен вискозитет при -40°C	FMVSS n°116	mm ² /s	< 700
Точка на кипене (на сухата течност)	FMVSS n°116	°C	> 260
pH	FMVSS n°116		8
Цвят	Зрителен		Жълт

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Висока точка на кипене, предотвратяваща блокаж при продължително използване на спирачната система.
- ✓ Нисък вискозитет при ниска температура за перфектна съвместимост със системите за подпомагане на шофирането.
- ✓ Съвместима с DOT 5.1, DOT 4 и DOT 3 течности.
- ✓ Съвместима с различни видове уплътнителни материали използвани в спирачните системи и хидравличните модулатори.
- ✓ Високи антикорозионни свойства в съответствие с най-високите изисквания.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Предпазни мерки: *ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА* в системи, за които се препоръчва употребата на минерална хидравлична течност (LHM), или силиконова спирачна течност (DOT 5 стандарт)!

Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.