



90R DOT 5.1

Синтетична спирачна течност DOT 5.1

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

90R DOT 5.1 е специално създадена за дискови, барабанни спирачни системи и хидравлични системи на съединителя.

Може да се използва във всяка система, когато SAE J1703, DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1 течност се изисква.

Забележка: Да не се използва в системи, в които производителя изисква употребата на минерална хидравлична течност (LHM), или силиконова спирачна течност (DOT 5).

Спецификации:

FMVSS 116-DOT 5.1

ISO 4925 class 5.1, class 6 и 7

SAE J 1703 и SAE 1704



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	Стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	1068
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.2
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-50
Точка на кипене (на сухата течност)	FMVSS n°116	°C	272
Точка на кипене (на овлажнената течност)	FMVSS n°116	°C	189

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.



СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Синтетична **несиликонова** течност, в съответствие със SAE J1703 и DOT 5.1 спецификациите.
- ✓ Отлична точка на кипене и стабилност позволяваща удължена употреба дори и при тежки експлоатационни условия.
- ✓ Неагресивна към уплътнителните материали.
- ✓ Високи антикорозионни свойства в съответствие с най-високите изисквания.
- ✓ Изцяло съвместима със SAE J1703, DOT 3, DOT 4 спирачни течности.

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.