



GALAXIE GTO₂ - SAE 10W-60

Състезателно масло създадено от 100% възобновяеми синтетични базови масла

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

GALAXIE GTO₂ 10W-60 е създадено от 100% възобновяеми синтетични базови масла. Формулирано чрез растителни базови масла с високо молекулно тегло, осигуряващи оптимално смазване при екстремни условия. Намалява въглеродния отпечатък.

Предназначено за високо натоварени спортни и GT (Grand Touring) двигатели на писта.

Също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква използването на масло в комбинацията от вискозитетен клас SAE 10W-60 и някоя от спецификациите API SG, SH, SJ, SL, SM, SN/CF, ACEA A3/B3 или ACEA A3/B4.

Спецификации:

API SN/CF

ACEA A3/B4

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-60
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	829
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	178.1
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		173
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-29
Пламна температура	ASTM D92	°C	242
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	5.95
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.1
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	9.6

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлична стабилност от „срязване“ на масления филм осигуряващ непрекъснато смазване при високи температури дори и при екстремни условия.
- ✓ Формула с подсилена термична стабилност предотвратяваща формирането на депозити.
- ✓ Много ниска изпаряемост намаляваща консумацията на масло.
- ✓ Изключителни детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Ниския вискозитет осигурява добра защита на двигателя при студен старт.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.