



HX 500 4T - SAE 10W-40

Полу-синтетично масло за 4-тактови двигатели на градинска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

HX 500 4T 10W-40 е специално създадено за смазване на 4-тактови двигатели на градинска техника, работещи при високи обороти и/или използвани в **тежки експлоатационни условия**.

Подходящо и препоръчано за смазване двигателите на косачки за трева, мотофрези и мини трактори.

Съвместимо с всякакъв вид гориво (оловен/безоловен бензин и дизел).

Спецификации:

API SL/CF

Надвишава изискванията на предходните спецификации API SJ/SH/SG/SF



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	870
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		150
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-33
Пламна температура	ASTM D92	°C	222
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.7
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.3
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Полу-синтетична формула осигуряваща добро поведение при високи температури.
- ✓ Вискозитетният клас SAE 10W спомага за добро смазване при ниски температури и защитава двигателя от износване при първоначалното запалване.
- ✓ Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Позволява достигането на максимално зададените от производителя интервали на смяна.
- ✓ Ниската изпаряемост намалява разхода на масло.
- ✓ Изключителна устойчивост на маслото от „срязване“ гарантира по-високи температурни качества дори и в много тежки условия на експлоатация.
- ✓ Подобрена защита срещу ръжда и корозия.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.