



TRF V12

Масло за вериги на триони
ISO VG 320

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TRF V12 е специално разработено за смазване на веригата на верижни триони и по-специално мощните модели, използвани от професионалисти.

Подходящо също за смазване **плъзгачи на машинно оборудване**, когато се изисква клас **ISO VG 320** масло.

Пълната ни гама масла за верижни триони още включва:

✓ По-малко вискозни масла за употреба при тежки експлоатационни условия: YACCO TRF V8 (ISO VG 220) и YACCO TRF V6 (ISO VG 150).

✓ YACCO TRF BIO (ISO VG 150) биоразградимо масло за оптимална защита на околната среда, включително чувствителни природни зони (реки, канали, езера, морска среда, защитени зони и др.).

Спецификации:

ISO VG 320

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	TRF V12
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	890
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	320
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		95
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-9
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Аспект	Зрителен		Леплива консистенция
Цвят	Зрителен		Безцветен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Предотвратява контакта между метал и метал и намалява триенето и прегряването.

✓ Много добри адхезивни свойства и специфичен вискозитетен клас за непрекъснат маслен филм върху металните повърхности.

✓ Висок вискозитет (клас ISO VG 320), подходящ за интензивна употреба в професионално оборудване.

✓ Минимизира консумацията на масло като намаля капенето и пръскането.

✓ Отлична смесимост с всички минерални масла.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.