



TRF V8

Масло за вериги на триони
ISO VG 220

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TRF V8 е специално разработено за смазване на шини и режещи вериги. Подходящо също за смазване **плъзгачи на машинно оборудване**, когато се изисква клас **ISO VG 220** масло.

Пълната ни гама масла за верижни триони още включва:

✓ По-малко или по-вискозни масла за употреба при тежки експлоатационни условия: YACCO TRF V6 (ISO VG 150) и YACCO TRF V12 (ISO VG 320).

✓ YACCO TRF BIO (ISO VG 150) биоразградимо масло за оптимална защита на околната среда, включително чувствителни природни зони (реки, канали, езера, морска среда, защитени зони и др.).

Спецификации:

ISO VG 220

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	TRF V8
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	219
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	30
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		178
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	206
Аспект	Зрителен		Леплива консистенция
Цвят	Зрителен		Зелен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Предотвратява контакта между метал и метал поради силно адхезивната си консистенция, която оставя непрекъснат маслен филм върху металните повърхности.

✓ Предотвратява прекомерното изхвърляне.

✓ Отлични противоизносващи свойства.

✓ Класа ISO VG 220 надвишава този на повечето налични продукти. Подходящ за много тежки условия на експлоатация и/или за професионална употреба.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.