



GRAISSE GAPL 00

“Extreme Pressure” специална грес на литиева основа за системи с централно смазване

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

GRAISSE GAPL 00 е “Extreme Pressure” противоизносваща грес препоръчана за смазване на механизми, изложени на много тежки условия.

В частност подходяща за системи с централно смазване на превозни средства (камиони, пътностроителни машини и селскостопанска техника).

Може да се употребява там, където полу-течна грес (N.L.G.I. 00) се изисква.

Ефикасна в широк температурен диапазон **от -20°C до +140°C**.

Спецификации:

Клас N.L.G.I. 00

ISO 6743-9: ISO-L-XBDHB 00

DIN 51825: KPF00N-20

DIN 51826: G00N-20

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типични стойности
Цвят	Зрителен	Кехлибар
Вид	Зрителен	Гладка грес
Консистенция (проникваемост 60 удара)	ASTM D217	415 (10 ⁻¹ m)
Температура на откапване	ISO 22286	190°C
Вид на уплътнителя		Литий
Точка на спояване	ASTM D2596	315 kg
Вискозитет при 40°C на базовото масло	ASTM D445	125 mm ² /s

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Литиева грес с подсилени противоизносващи и “Extreme Pressure” свойства.
- ✓ Високата устойчивост на измиване с вода осигурява отлична защита от корозия.
- ✓ Добра механична стабилност за подобрена устойчивост на удар.
- ✓ Ефективна в широк температурен диапазон.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.