



GRAISSE MULTIP XTRA2

“Extreme Pressure” грес на база литиев/калциев комплекс

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

GRAISSE MULTIP XTRA2 е “Extreme Pressure” лепкава грес, неразтворима във вода. Препоръчва се за лагери, връзки и различни механизми. В частност адаптирана за приложения работещи при тежки натоварвания и високи температури. Също така подходяща за използване в среда при наличие на вода или прах.

Широк спектър от приложения: автомобили, мотоциклети, морски съдове, аграрна, пътностроителна техника, индустриална и off-road техника...

Ефикасна в широк температурен диапазон от **-20°C до +140°C**.

Спецификации:

Клас N.L.G.I. 2

ISO 6743-9 ► ISO L-XBDHB 2

DIN 51502 ► KP 2 N-20

Запазва оригиналните си качества в случаи на кратки високотемпературни пикове.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типични стойности
Цвят	Зрителен	Зелен
Вид	Зрителен	Грес
Температура на откапване	ISO 22286	>180°C
Вид на уплътнителя		литиев/калциев комплекс
Точка на спояване	ASTM D2596	315 kg
Вискозитет при 40°C на базовото масло	ASTM D445	310 mm ² /s

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Неразтворима във вода (дори и кипяща вода), както и пара. Препоръчана за оборудване работещо на открито или при наличие на вода или кал.
- ✓ Отлична лепкавост позволяваща удължен експлоатационен живот на оборудването.
- ✓ Високи “Extreme Pressure” качества за тежконатоварени приложения.
- ✓ Добра противоизносуваща и антикорозионна защита.
- ✓ Температурата на откапване при 180°C увеличава защитата на възлите от прегряване.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.