



GEARBOX 2T - SAE 10W-30

Полу-синтетично трансмисионно масло за мокри съединители
на 2-тактови мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Препоръчано за множество приложения когато производителя изисква SAE 10W-30 масло: шосе, крос, ендуро или trial мотоциклети, quads, скутери...

За скоростни кутии **без интегриран съединител (сух съединител)**, препоръчваме използването на GEARBOX MOTO 4T 75W-90.

За мокри съединители в скоростни кутии изискващи по-вискозно масло, препоръчваме употребата на MVX 500 4T 10W-40 или MVX 1000 4T 10W-50.

Спецификации:

API GL-4

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	862
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		156
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	233

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Засилена защита на дисковете на съединителя и специфична формула предотвратяваща залепването му.
- ✓ Специфичен пакет добавки за добро смазване и гладко превключване на предавките.
- ✓ Стабилен вискозитет през периода на експлоатация (полусинтетично масло осигурява отлична устойчивост от „срязване“ при високи температури).
- ✓ Изключителни антиокислителни, противоизносващи и противопенни качества.
- ✓ EP „extreme pressure“ и противоизносващи свойства за максимална защита на скоростите дори и в най-тежки условия на експлоатация.
- ✓ Съвместимо с всички материали (включително уплътнения).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.