



TRANSPRO 40 S FE - SAE 10W-30

Полу-синтетично масло « Low SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Специално създадено за Euro VI / Euro V (камиони, бусове) и Tier 4 / Tier 3 (пътно-строителна и аграрна техника) дизелови двигатели оборудвани със системи за третиране на отработените газове: DPF или SCR технология с Adblue. Също подходящо за предходно поколение дизелови двигатели и някои определени типове бензинови (API SM).

API CK-4 технологията препоръчва употребата в приложения използващи дизелово гориво със съдържание на сяра до 500 ppm (0,05%).

Официални одобрения:

Volvo VDS-4.5, Renault truck RLD-3 (RLD-4 performance level), Mack EO-S 4.5

Спецификации:

ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4

Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Cummins CES 20086

Deutz DQC III-10-LA, MB 228.31, Man M 3575, MTU Type 2.1

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	867
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		146
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-33
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.5
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.0
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Low SAPS технология изисквана от основните производители и подходяща за двигатели оборудвани с DPF, или SCR (Adblue).
- ✓ Увеличени противоизносващи качества за подсилена защита цилиндрите на двигателя.
- ✓ Полу-синтетичната формула осигурява отлична температурна стабилност и позволява без проблем достигане удължени интервали на смяна.
- ✓ Ниските нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра предотвратяват от запушване филтрите за твърди частици.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.