



TRANSPRO 65 S NewTech - SAE 10W-40

100% синтетично масло за дизелови и CNG двигатели
« Low SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Благодарение на официалните си одобрения и множество спецификации които формулата покрива, TRANSPRO 65 S NewTech 10W-40 обхваща широка гама от приложения. Специално създадено за дизелови двигатели отговарящи на последните изисквания за еко емисии, а именно Euro VI / Euro V (камиони, бусове), или Tier 4 / Tier 3 (пътно-строителна и аграрна техника) оборудвани със системи за третиране на отработените газове: дизелови филтри за твърди частици (DPF) и/или SCR технология (използваща AdBlue течност). Може да се използва и в по-предишни дизелови двигатели и CNG двигатели (бусове...).

Официални одобрения:

(в процес) : Volvo VDS-4.5, Renault Truck RLD-4, Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS-4.5, Man M3775/ M3477/ M3271-1, MB-Approval 228.52 (DTFR 15C120)

Спецификации:

ACEA E8/E11/E4/E7, API CK-4, MB 228.51 & 228.31, JASO DH-2-17
Scania Low-Ash/ LDF-4; MTU type 3.1 & 2.1, Detroit Diesel 93K222
Cummins CES 20086 & 20081, Caterpillar ECF-3, CNH MAT 3521

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	859
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	87.9
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		154
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	222
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6020
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.0
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	13.4

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Изключителна термална стабилност и бърза течливост при студен старт.
- ✓ Специфичните добавки с ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра за пълна съвместимост с филтрите за твърди частици ги предотвратяват от запушване.
- ✓ Много високи детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя перфектно чист.
- ✓ Защищава двигателя при всякаква експлоатационни условия, осигурява икономия на гориво и намалява на вредните емисии в сравнение със SAE 15W-40 масло.
- ✓ Висок НТНС вискозитет за отлична и дълготрайна защита на двигателя.
- ✓ Удължени интервали на смяна до/или повече от 100 000 км (зависещи от препоръките на производителя, експлоатационните условия и съдържанието на сяра в горивото).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)

